

## Descripción

Aceite mineral de altas prestaciones para lubricar una gran variedad de motores de dos tiempos. Particularmente indicado en aplicaciones agrícolas y forestales: motosierras y cortacéspedes. Es un aceite limpio y cuidadoso con el motor, protege todas las piezas metálicas frente al desgaste y la corrosión, lubricando perfectamente la cámara de combustión.

## Cualidades

- Elevado poder lubricante que reduce el desgaste alargando la vida del motor.
- Minimiza la formación de depósitos manteniendo limpias las lumbreras de escape.
- Reduce el perlado de bujías y evita el pegado de segmentos.

## Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API TC
- JASO M 345 FB

## Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Color			Rojo
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,880
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	8,9
Viscosidad a -40 °C	cSt	ASTM D 445	65
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	110
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	146
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-12
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.