

Descripción

Los productos de la serie DESMOLDOIL son aceites ideados para actuar como desmoldeantes en diversas aplicaciones y también como aceites de proceso. Están compuestos de una mezcla seleccionada de bases. En concreto, parte de la base del DESMOLDOIL R es de origen regenerado, colaborando en el reciclaje de estos productos además de cumplir con los requerimientos técnicos propios del desmoldeo de piezas de hormigón.

La gama de productos DESMOLDOIL, está cuidadosamente estudiada para garantizar el cumplimiento de las exigencias de nuestros clientes en cualquier tipo de aplicación y acabado final (piezas de hormigón, encofrados etc.), sobre cualquier tipo de molde con superficies de madera, hierro, metales blandos, etc.

Cualidades

- Buena resistencia a la oxidación y estabilidad al almacenamiento.
- Excelentes propiedades desmoldeantes.
- Respetuoso con el medio ambiente (no etiquetable).
- Gran capacidad de cubrimiento.
- Excelente acabado final.

Características técnicas

| | UNIDAD | MÉTODO | VALOR |
|------------------------------------|--------|-------------|-------|
| Color | | ASTM D 1500 | 1,5 |
| Densidad a 15 °C | g/cm3 | ASTM 4052 | 0,853 |
| Viscosidad a 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 24 |
| Viscosidad a 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 4,7 |
| Índice de viscosidad | - | ASTM D 2270 | 100 |
| Punto de inflamación, vaso abierto | °C | ASTM D 92 | 220 |
| Punto de congelación | °C | ASTM D 97 | -18 |

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.