

Descripción

Los productos de la serie DESMOLDOIL son compuestos ideados para actuar como desmoldeantes en diversas aplicaciones y también para su utilización como aceites de proceso. Están compuestos de una mezcla seleccionada de aceites, que han sido adecuadamente aditivados y tratados para cumplir su función.

La gama de productos DESMOLDOIL, está cuidadosamente estudiada para garantizar el cumplimiento de las exigencias de nuestros clientes en cualquier tipo de aplicación y acabado final (piezas de hormigón, encofrados etc.) sobre cualquier tipo de superficie como madera hierro etc.

Cualidades

- Buena resistencia a la oxidación y estabilidad al almacenamiento.
- Excelentes propiedades desmoldeantes.
- Respetuoso con el medio ambiente (no etiquetable).
- Gran capacidad de cubrimiento.
- Excelente acabado final.

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR		
			90	L	P
Color		ASTM D 1500	<1	0,5	0,5
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,857	0,865	0,865
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	11,5	24,0	28,6
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	3,3	4,3	4,9
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-9	-12	-14
Aditivación			No	No	Sí

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.