

Descripción

Aceites minerales puros, obtenidos a partir de crudos parafínicos, con excelentes propiedades de untuosidad y estabilidad al envejecimiento, que los hacen adecuados para satisfacer las necesidades de engrase general en todo tipo de aplicaciones sin exigencias especiales, incluyendo las de engrase perdido.

La gama de productos Repsol Maker V 46 se recomienda en todo tipo de mecanismos en los que se requiera una lubricación a engrase perdido, y en general en todos los mecanismos cuyas condiciones de engrase no requieran unas cualidades específicas o bien que éstas sean mínimas.

Cualidades

- Elevada calidad para aceites no inhibidos
- Buena untuosidad
- Alto índice de viscosidad
- Excelente lubricidad
- Bajo punto de congelación

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- DIN 51501: L-AN
- ISO 6743/1: L-AN
- ISO 6743/4: HH

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Grado ISO			46
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	6,7
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	46
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	95
Punto de inflamación	°C	ASTM D 92	200
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-24
Corrosión al cobre 3h a 100 °C		ASTM D 130	1b
Rust, método A		ASTM D 665	Pasa

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.