AUTOMATOR ATF DIAFLUID

Boîtes de vitesse et Transmissions

Description

Huile de technologie synthétique pour les transmissions automatiques et les directions assistées, spécialement conçue pour répondre aux besoins de la majorité des constructeurs asiatiques de voitures de tourisme (Mitsubishi, Suzuki,Toyota, Nissan, Honda ou Subaru entre autres). Elle peut aussi être utilisée sur des transmissions CVT (Continuously Variable Transmissions) si le constructeur permet l´emploi d´un fluide de type ATF.

Performances

- Contient des stabilisants de friction spécifiques pour les transmissions automatiques des principaux constructeurs de véhicules légers asiatiques qui permettent une douceur maximale et un fonctionnement parfait pendant toute la durée de vie du produit.
- Plus longue durée du produit et de la transmission grâce à ses excellentes propriétés antioxydantes, anti-usure et de contrôle de la viscosité.
- Peut être utilisé sur certaines transmissions CVT de véhicules Nissan, Honda, Mitsubishi et Subaru pour lesqu´elles le constructeur permet l´utilisation d´un fluide de type ATF.
- Son additivation spécifique rend ce produit totalement compatible avec les joints des transmissions modernes, en évitant d´éventuelles pertes d´huile.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- DEXRON III H
- MITSUBISHI SP-II/SP-III
- JASO M315-2004 CLASS 1A-03
- TOYOTA T-II/T-IV
- FORD MERCON
- DAIHATSU AMMIX ATF D-II MULTI
- DAIHATSU AMMIX ATF D-III MULTI
- SUBARU ATF Matic J
- HONDA Z-1
- CHRYSLER ATF +3/+4
- ALLISON C-4
- NISSAN MATIC-D/J/K
- SUZUKI ATF 3317
- SUBARU CVT (SUBARU ECVTF specified)
- HONDA CVT (HONDA Z-1 specified)
- NISSAN CVT (MATIC-D specified)
- MITSUBISHI CVT (MITSUBISHI SP-III specified)

AUTOMATOR ATF DIAFLUID

Boîtes de vitesse et Transmissions

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Couleur	Visuel		Rouge
Densité à 15 ºC	g/mL	ASTM D 4052	0,844
Viscosité à 100 ºC	cSt	ASTM D 445	7,25
Viscosité à 40 ºC	cSt	ASTM D 445	37
Viscosité à -40 ºC	cP	ASTM D 2983	< 20000
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	166
Point dinflammation, vase ouvert	ºC	ASTM D 92	232
Point de congélation	ºC	ASTM D 97	-45

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.