

Description

Une huile lubrifiante minérale haut de gamme pour lubrifier une grande variété de moteurs deux temps. Grâce à notre sélection de bases minérales hautement raffinées et d'additifs, cette huile peut lubrifier des petits moteurs 2T pour le jardinage comme les moteurs de tronçonneuse ou encore celui et de petits véhicules de l'industrie forestière.

C'est une huile propre qui prend soin du moteur et protège toutes les pièces métalliques de l'usure et de la corrosion, en lubrifiant parfaitement la chambre de combustion.

Performances

- Pouvoir lubrifiant élevé, qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie du moteur.
- Minimise la formation de dépôts en maintenant propre l'évacuation des gaz d'échappement.
- Empêche le perlage des bougies, le collage des segments et la formation de résidus carbonés.

Normes, homologations et recommandations

- API TC
- ISO-L-EGB

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Densité à 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,880
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	8,9
Viscosité à -40 °C	cSt	ASTM D 445	65
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	110
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	146
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-15
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6
Cendres sulfatées	% poids	ASTM D 874	0,1

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.