



GUARD HIDRAULICO HLM / GUARD HYDRAULIC HLM

Description

Liquide hydraulique pour les systèmes de suspensions, freins et circuits centralisés des véhicules du groupe Citroën. Ne peut être utilisé que sur les circuits peints en vert. Conserver dans son récipient d'origine, avec le bouchon bien fermé afin d'éviter toute absorption d'humidité. Ne pas utiliser le récipient pour d'autres liquides. Ne pas le remplir de liquide de freins.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- FIAT 9.5597
- NH 610 A
- IVECO 18-1823
- PSA B712710
- MASSEY FERGUSON
- SFDG OF1611S

Caractéristiques techniques

| | UNITÉ | MÉTHODE | VALEUR |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|
| Couleur | - | Visuel | Vert |
| Densité à 15 °C | g/cm ³ | ASTM D4052 | 0,848 |
| Viscosité à 40 °C | cSt | ASTM D445 | 18,4 |
| Indice de viscosité | - | ASTM D2270 | 315 |
| Point d'inflammation, vase ouvert | °C | ASTM D92 | 146 |

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.