



MAKER CHAIN SAE 30 Y 40

Description

Les lubrifiants Repsol Maker Chain SAE 30 et 40 sont conçus à partir de bases soigneusement sélectionnées, qui ont été traitées de sorte à améliorer notablement leur adhésivité naturelle.

Huiles de graissage général particulièrement adaptées au graissage perdu (graisseur, pinceau...). Spécialement recommandées pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses.

Performances

- Indice de viscosité élevé
- Grande onctuosité
- Bonne protection contre la corrosion

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- TTHYSSENKRUPP: 73* (SAE 40)
- ISO: 6743/1 - AN (SAE 30, SAE 40)
- DIN: 51501 L -AN (SAE 30, SAE 40)
- *Approbation formelle

Caractéristiques techniques

| | UNITÉ | MÉTHODE | VALEUR | |
|-----------------------------------|-------|------------|--------|-------|
| GRADE SAE | | | 30 | 40 |
| Viscosité à 40 °C | cSt | ASTM D445 | 100 | 150 |
| Viscosité à 100 °C | cSt | ASTM D445 | 11 | 14,5 |
| Indice de viscosité | - | ASTM D2270 | 95 | 95 |
| Point d'inflammation, vase ouvert | °C | ASTM D92 | 210 | 220 |
| Point d'écoulement | °C | ASTM D97 | -15 | -10 |
| Corrosion au cuivre | - | ASTM D130 | 1a | 1a |
| Rust, méthode A | - | ASTM D665 | Passe | Passe |

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.