NAVIGATOR GL-1 SAE 140, 250

Boîtes de vitesse et Transmissions

Description

Lubrifiant monograde, conçu à partir de bases minérales très raffinées, destiné aux transmissions manuelles et autres engrenages qui, de par leur conception et leur charge, fonctionnent dans des conditions d´exigence modérée.
Lubrification de boîtes de vitesse manuelles et autres mécanismes pour lesquels un niveau de qualité API GL-1 est requis.

Performances

- Bonnes propriétés antioxydantes grâce à sa combinaison d´additifs.
- Très bonne protection contre la rouille.
- Ses propriétés anti-mousse évitent la formation de mousses et facilitent une bonne lubrification des différentes parties de la transmission.
- Bonnes propriétés anti-usure qui prolongent la durée de vie utile de la transmission.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API GL-1

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR	
GRADE SAE			140	250
Densité à 15 ºC	g/cm3	ASTM D 4052	0,902	0,908
Viscosité à 100 ºC	cSt	ASTM D 445	26,5	46
Viscosité à 40 ºC	cSt	ASTM D 445	340	724
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	< 90	< 95
Point d'inflammation, vase ouvert	ºC	ASTM D 92	220	220
Point de congélation	ºC	ASTM D 97	-9	-9

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.