

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60**MOTO**

Description

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-60 est un lubrifiant à base minérale conçu pour les moteurs 4T de motos. Spécialement recommandé pour les mototaxis à fort kilométrage qui requièrent un niveau de qualité API SG ou inférieur.

Performances

- Sa haute viscosité 25W-60 permet une plus grande capacité d'étanchéité au niveau des pistons, en améliorant la compression.
- Fournit une protection élevée du moteur et de la boîte de vitesses
- Excellent pouvoir détergent-dispersant qui assure une propreté totale des éléments du moteur.
- Maintient une pression et une température adéquates qu'elles que soient les conditions de service.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API SG
- JASO T903:2016 MA2*
- *Homologation

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			25W-60
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,895
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	250
Viscosité à -10 °C	cP	ASTM D 5293	13000 maximum
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	120
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	250
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-18
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,5
Cendres sulfatées	% poids	ASTM D 874	0,8
Cisaillement Injecteur Bosch :			
Viscosité à 100 °C après cisaille	cSt	CEC-L014-93	21,9 minimum

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.