



# FARMER MIX 2T

## Descrizione

Olio minerale ad alte prestazioni per la lubrificazione di un'ampia varietà di motori a due tempi. Particolarmente adatto per applicazioni agricole e di silvicoltura: motoseghe e tagliaerba, garantisce una perfetta pulizia del motore, protegge tutte le parti metalliche dall'usura e dalla corrosione, lubrificando perfettamente la camera di combustione.

## Caratteristiche

- Elevato potere lubrificante, riduce l'usura allungando la vita utile del motore.
- Minimizza la formazione dei depositi mantenendo pulite le valvole di scarico.
- Riduce l'incrostazione delle candele ed evita l'incollaggio dei segmenti..

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

## Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore			Rosso
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,881
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	8,9
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D445	65
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	110
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	146
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-12
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	0,1

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.