



MAKER CHAIN SAE 30 Y 40

Descrizione

I lubrificanti Repsol Maker Chain SAE 30 e 40 sono elaborati con basi particolarmente selezionate, trattate in modo tale da migliorare notevolmente la naturale aderenza.

Prodotti per lubrificazione generale, particolarmente indicati per applicazioni di lubrificazione a perdita (oliatore a gocce, broccia,...). Particolarmente consigliati per la lubrificazione di catene di motoseghe.

Caratteristiche

- Alto indice di viscosità
- Spiccata untuosità
- Buona protezione anticorrosiva

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- THYSSENKRUPP: 73* (SAE 40)
- ISO: 6743/1 - AN (SAE 30, SAE 40)
- DIN: 51501 L -AN (SAE 30, SAE 40)
- *Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

| | UNITÀ | METODO | VALORE | |
|--------------------------------------|-------|------------|--------|--------|
| GRADO SAE | | | 30 | 40 |
| Viscosità a 40°C | cSt | ASTM D445 | 100 | 150 |
| Viscosità a 100°C | cSt | ASTM D445 | 11 | 14,5 |
| Indice di viscosità | - | ASTM D2270 | 95 | 95 |
| Punto di infiammabilità, vaso aperto | °C | ASTM D92 | 210 | 220 |
| Punto di scorrimento | °C | ASTM D97 | -15 | -10 |
| Corrosione al rame | - | ASTM D130 | 1a | 1a |
| Rust, metodo A | - | ASTM D665 | Supera | Supera |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.