



# MAKER DESMOLDOIL

## Descrizione

I prodotti della serie DESMOLDOIL sono prodotti ideati per agire da oli sformanti in varie applicazioni e anche per utilizzo come olio di processo. Sono composti da una miscela selezionata di oli, adeguatamente additivati e trattati per svolgere la loro funzione.

La gamma di prodotti DESMOLDOIL, è appositamente studiata per soddisfare le esigenze richieste in qualsiasi tipo di applicazione e finitura finale (pezzi di cemento, impalcature, ecc.) e su qualsiasi tipo di superficie come legno, ferro, ecc..

## Caratteristiche

- Buona resistenza all'ossidazione e stabilità allo stoccaggio.
- Eccellenti proprietà sformanti.
- Compatibile con l'ambiente (non etichettabile).
- Grande capacità di copertura.
- Eccellente finitura finale.

## Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE		
			90	L	P
Colore		ASTM D1500	<1	0,5	0,5
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,857	0,868	0,873
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D445	11,5	24,0	28,6
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	3,3	4,3	4,9
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-9	-12	-14
Additivazione			No	No	Si

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.