



NAVIGATOR GL-4 80W-90, 75W-80

Descrizione

Lubrificante per scatole cambio manuali di veicoli commerciali e turismo in cui sia richiesto un livello qualitativo API GL-4. Questo lubrificante è stato particolarmente formulato per soddisfare i requisiti di lubrificazione stabiliti dai principali fabbricanti di veicoli per le proprie scatole cambio manuali.

Caratteristiche

- Conferisce un miglior comportamento del cambio e sincronizzazione degli ingranaggi a basse temperatura.
- Permette una gestione più morbida del cambio marce, anche a temperatura estreme grazie alla sua eccellente fluidità alle basse temperature.
- Eccellente protezione contro l'usura degli ingranaggi e dei sincronizzatori.
- Ottima stabilità termica e resistenza all'invecchiamento.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API: GL-4

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE	
GRADO SAE			80W-90	75W-80
Densità a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,891	0,857
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	14	8,6
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D445	153	47
Viscosità a -26 °C (80W-90) /-40 °C (75W-80)	cP	ASTM D2983	<150.000	<150.000
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	99	160
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	230	200
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-33	-42

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.