



RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-50

Descrizione

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-50 è un lubrificante formulato con basi minerali per motori motociclistici a quattro tempi. Particolarmente raccomandato per mototaxi ad alte percorrenze che richiedano un livello di qualità API SL o inferiore.

Caratteristiche

- La particolare viscosità 25W-50 permette una maggior capacità di serraggio a livello dei pistoni migliorando la compressione.
- Fornisce una elevata protezione sia nel motore che nella scatola cambio.
- Il suo potere detergente-disperdente assicura una totale pulizia degli elementi del motore.
- Mantiene una pressione e temperatura adeguate in tutte le condizioni di servizio.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

• JASO T 903:2016 MA2*

• API: SL

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			25W-50
Densità a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,896
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	18
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D445	186
Viscosità a -10 °C	cP	ASTM D5293	<13.000
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	103
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	245
Forza di taglio Iniettore Bosch:Viscosità a 100 °C	°C	ASTM D97	-18
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.