



## NAVIGATOR AWD LSD 75W-90

## Descrição

Lubrificante multigraduado sintético, com uma alta estabilidade térmica, recomendado para transmissões autoblocantes ou grupos diferenciais de deslizamento limitado (LSD) que trabalhem em condições extremas de pressão, cargas de choque e deslizamento próprias dos veículos que praticam a condução desportiva.

## Qualidades

- Grande capacidade para suportar cargas e temperaturas elevadas momentâneas.
- Muito boa resistência ao envelhecimento.
- Excelentes propriedades anti-ferrugem e anti-espuma.
- Boa fluidez a frio e muito boa viscosidade a alta temperatura.
- Proporciona limpeza das engrenagens reduzindo os custos de manutenção.
- Especialmente preparado para proteger eficazmente as superfícies de contato contra os riscos.
- Lubrificante sintético de alta qualidade que permite prolongar os períodos de mudança e reduzir o ruído no diferencial.

## Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API: GL-5, LSD

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			75W-90
Densidade a 20 °C	g/mL	ASTM D4052	0,88
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D445	17,3
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	100
Viscosidade a -40 °C	cP	ASTM D2983	< 150.000
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	190
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	188
Ponto de congelação	°C	ASTM D97	-45
FZG, Escalão 12		DIN 51354	Passa

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.