

Descrição

AUTOMATOR ATF VI é um lubrificante sintético de baixa viscosidade aprovado pela General Motors para uso em todas as transmissões automáticas, excede os requisitos de Dexron III, Dexron II e TASA. Recomendado para veículos ligeiros e alguns veículos pesados.

Qualidades

- Fluido de baixa viscosidade para maximizar a poupança de combustível quando comparado com fluídos que cumpram DEXRON III.
- Melhora o rendimento e a durabilidade em serviço quando comparado com fluídos de transmissões automáticas (ATF) reduzindo a manutenção.
- Compatível com juntas e selos.
- Excelente resistência perante a oxidação que reduz a formação de depósitos e alarga a vida da transmissão.
- Assegura uma muda suave e silenciosa tal como uma eficiente transferência de potência perante todo o tipo de condições de serviço devido aos modificadores de fricção.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- GM DEXRON VI *
- FORD MERCON LV
- JASO M315 1A-LV
- Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1
- Audi 5 HP LT71141
- BMW JWS 3309 (T-IV)
- BMW LA2634
- BMW ETL-8072B
- BMW LT 71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
- Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309
- FIAT T-IV type, JWS 3309
- Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)
- Honda ATF-Z1 (except in CVTs)
- Honda DW-1
- Hyundai/Kia SP-III, SP-IV
- Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
- Hyundai/Kia SP-IV-RR
- Nissan Matic Fluid C, D, J, K, S
- ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP
- Jaguar ATF 3403-M115
- Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24
- Jaguar ATF 3403, JLM20238
- Mazda ATF M-III, M-V
- Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III
- Opel (all vehicles)
- Peugeot ZF 4HP20
- Peugeot/Citroen (PSA) AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE)
- Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
- Porsche ATF 3403-M115,

AUTOMATOR ATF VI

Caixas e Transmissões

- Porsche T-IV (JWS 3309)
 - Saab T-IV (JWS 3309)
 - Saab 93 165 147
 - Subaru ATF 5AT
 - Subaru ATF, ATF HP
 - Suzuki ATF 2326
 - Toyota ATF D-II, D-III
 - Toyota ATF T-III, T-IV
 - Toyota ATF WS
 - Volvo CE 97340
 - VW 5 HP (ZF 5 HP 30)
 - VW 5HP (18FL, 30)
 - VW 5HP (19FL, 24A)
 - VW G 055 025 A2 (JWS 3309)
 - VW G 055 162-A2, A6 (ZF lifeguard fluid 6 Plus)
 - VW G 060 162- A2 (ZF lifeguard fluid 8)
 - VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5)
 - VW TL 521 62
 - ZF 8 speed transmissions
 - ZF 9 speed transmissions
 - ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L
- * Homologação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor	Visual		Vermelho
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,847
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	6
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	30
Viscosidade a -40 °C	cP	ASTM D 2983	< 15000
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	151
Ponto de inflamação, V/A	°C	ASTM D 92	216
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-49

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.