

GIANT 1060 SAE 40

Auto

Descrição

Lubrificante monograduado elaborado a partir de bases muito refinadas. Com aditivos especialmente selecionados que melhoram características tais como resistência à oxidação, propriedades antidesgaste e alto poder detergente/dispersante.

A sua composição torna-o adequado para motores a diesel turboalimentados ou de aspiração natural funcionando em severas condições. Este lubrificante está particularmente recomendado para a lubrificação dos motores a dois tempos Detroit Diesel.

Também se pode utilizar em transmissões e em torque.

Qualidades

- Garante uma boa lubrificação em condições severas de serviço.
- Boas propriedades antioxidantes e antidesgaste devido aos aditivos que incorpora.
- Excelentes propriedades contra a corrosão.
- Elevado poder detergente/dispersante que evita a formação de depósitos e lodos.
- Excelente comportamento perante juntas e elastómeros, que garante uma melhor compatibilidade com as diferentes partes dos sistemas hidráulicos.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API CF-2/CF/SJ
- Special Detroit Diesel Series 149

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			40
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,893
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,9
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	138
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	>95
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	>230
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-21
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,8
Volatilidade Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC-L-40-93	3,4
HTHS, viscosidade a 150 °C	cP	CEC-L-36-A-90	3,7

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.