



## GUARD REFRIGERANTE 30 % / GUARD COOLANT 30 %

### Descrição

Anticongelante formulado à base de etileno glicol e aditivos anti-corrosivos e anti-espuma. Isento de aminas e nitritos e recomendado para todos os tipos de circuitos de refrigeração de motores diesel e gasolina e especialmente para os de alumínio e respetivas ligas. Oferece boas propriedades anticongelantes, refrigerantes e proteção das superfícies metálicas.

### Qualidades

- Produto destinado ao consumo direto, pois contém água tratada para evitar os riscos de formação de depósitos calcários, corrosão e formação de espumas.
- Possui boa estabilidade térmica e impede a formação de depósitos e lodos no circuito de refrigeração.
- Compatível com juntas e vedantes, evitando riscos de perdas de fluido.

### Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306 / D 4985

### Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Concentração			30%
Cor	-	Visual	Verde
Princípio activo	% peso	-	30
Densidade a 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D5931	1,044
Ponto de congelação	°C	-	-18

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.