



MAKER CHAIN SAE 30 Y 40

Descrição

Os lubrificantes Repsol Maker Chain SAE 30 e 40 são elaborados com bases cuidadosamente seleccionadas, que foram tratadas de forma a melhorar notavelmente a sua adesividade natural.

Para lubrificação geral muito adequado para aplicações de lubrificação perdida (almotolia, trincha,...). Especialmente recomendados para a lubrificação de correntes de motosserra.

Qualidades

- Alto índice de viscosidade
- Marcada untuosidade
- Boa protecção anticorrosão

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- THYSSENKRUPP: 73* (SAE 40)
- ISO: 6743/1 - AN (SAE 30, SAE 40)
- DIN: 51501 L -AN (SAE 30, SAE 40)
- *Aprovação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR	
GRAU SAE			30	40
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	100	150
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D445	11	14,5
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	95	95
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	210	220
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-15	-10
Corrosão ao Cobre (Cu)	-	ASTM D130	1a	1a
Rust, método A	-	ASTM D665	Passa	Passa

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.