QUALIFIER COOLANT & ANTIFREEZE 50%

MOTO

Descrição

Líquido refrigerante recomendado para todo tipo de circuitos de refrigeração, incluídos os de alumínio. Previne avarias mecânicas causadas por altas temperaturas ao dissipar o calor ou por a congelação do líquido de refrigeração ao suportar até -40 ºC. Contem aditivos específicos que previnem a corrosão e a formação de depósitos no sistema.

Qualidades

- Evita a formação de espumas.
- Garante uma excelente transferência de calor.
- Impede a formação de depósitos e lodos no circuito de refrigeração.
- Capacidade alcalina para neutralizar os gases ácidos da combustão que inevitavelmente passam ao circuito de refrigeração.
- Compatível com juntas e com vedantes, evitando riscos de perdas de fluido.
- Previne a cavitação, corrosão e o sobreaquecimento do motor.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306
- BS 6580:1992

Características tecnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Aspecto	Visual		
Densidade a 20 ºC	g/cm3	DIN 51757-4	1,07
Ponto de congelação (a 50%)	ºC	ASTM D 1177	-40

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.