

QUALIFIER FORK OIL 5W & 10W**MOTO****Descrição**

Óleo hidráulico sintético para forquilhas e amortecedores de motos. Adequado para uso desportivo e urbano devido à sua resistência à cisalha. Proporciona excelentes propriedades antioxidantes, anticorrosivas e antidesgaste. Grande capacidade de libertação das bolhas de ar que se produzem nos sistemas de amortecedores, mantendo sempre um comportamento homogêneo e suave dentro de uma ampla gama de temperaturas.

Qualidades

- * Bom comportamento nas mudanças de temperatura devido ao seu elevado índice de viscosidade.
- * Boas características de amortecimento e compatibilidade com as anilhas.
- * Excelente comportamento antifricção devido à aditivação especial.
- * Elevada resistência ao envelhecimento e boas propriedades antiferrugem e anticorrosivas.

- DIN 51524 Part 3 HVLP

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR	
GRAU SAE			5W	10W
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,875	0,845
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	4,9	8,3
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	22	46
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	150	157
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	200	232
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-54	-40

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.