

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-50**MOTO****Descrição**

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-50 é um lubrificante de bases altamente refinadas para motos a quatro tempos. Especialmente recomendado para moto táxis que operam em climas quentes e um nível de qualidade API SL ou inferior.

Qualidades

- A alta viscosidade 25W-50 permite uma maior capacidade vedante a nível de pistons, melhorando a compressão.
- Proporciona elevada protecção tanto do motor como da caixa de velocidades.
- Adequado poder detergente-dispersante, que assegura a total limpeza dos elementos do motor.
- Mantem uma pressão e temperatura adequadas sob todas as condições de serviço.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API SL
- JASO T903:2016 MA2*
- *Aprovação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			25W-50
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,895
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	186
Viscosidade a -10 °C	cP	ASTM D 5293	13000 máximo
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	103
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	245
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-18
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.