



# DRIVER SPEED SYNTH 5W-30

## Descripción

Lubricante formulado con componentes sintéticos y minerales de alto nivel de calidad que, junto al avanzado paquete de aditivos utilizado, conforman un producto de última para motores de gasolina y diésel ligeros. Los componentes sintéticos de la fórmula le confieren una elevada estabilidad química y resistencia a la oxidación térmica, garantizando el rendimiento del motor.

## Cualidades

- Lubricante multigrado con base sintética, resistente al esfuerzo cortante.
- Sus características viscosimétricas y la baja volatilidad reducen significativamente el consumo de aceite.
- Alta estabilidad térmica debida al uso de bases sintéticas.
- Alto poder detergente y dispersante que asegura una limpieza total de los elementos del motor.

## Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API: SL/CF (5W-30)

## Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,859
Viscosidad cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	10,5
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	62
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	159
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-36
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C	% en peso	CEC L-40-93	<13
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7
Cizalla Iny.Bosch: Visc. 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	>9,3

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.