

# EV-FLUIDS BRAKE FLUID DOT 5.1

## Description

Fluide développé pour les freins hydrauliques des véhicules modernes équipés de systèmes de contrôle et d'aide à la conduite tels que ABS, ESP ou ADAS.

Il est particulièrement adapté aux véhicules électriques et hybrides en raison de ses points d'ébullition élevés (sec et humide), de sa faible viscosité et de sa conductivité réduite.

Répond aux spécifications DOT 5.1, DOT 4LV, DOT 4 et DOT 3.

## Performances

- Compatible avec les joints des véhicules électriques et hybrides
- Point d'ébullition élevé
- Technologie d'additif optimale, empêchant la formation de mousse.
- Grande stabilité thermique et excellent comportement à haute température, qui permettent des périodes de changement plus longues
- Ne jamais mélanger avec des liquides de frein à base minérale ou de silicone (DOT 5.0)

## Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- ISO 4925 (classes 3, 4, 5.1 & 6)
- SAE: J 1703/J 1704
- US FMVSS 116 DOT 5.1, DOT 4LV, DOT 4, DOT 3

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Aspect	-	Visuel	Transparent jaunâtre
Teneur en eau	ppm	ASTM D1364	<2000
Densité à 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	1,07
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D445	<750
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	>1,5
Point d'ébullition	°C	SAE J1704	260
Point humide débullition	°C	SAE J1704	180
pH	-	ASTM D1121	>7
Sédimentation (144h, -40 °C)	-	SAE J1704	Nul

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.