



## RACING OFF ROAD 2T

### Descripción

Aceite lubricante con éster para motores 2 tiempos de muy altas prestaciones, aplicable principalmente a todas y cada una de las especialidades off-road al más alto nivel. Este producto está concienzudamente estudiado para garantizar la máxima protección del motor contra el desgaste en las extremas exigencias a las que son sometidas este tipo de motocicletas. Es adecuado tanto para premezcla como para sistemas de lubricación por inyector.

### Cualidades

- Especialmente desarrollado para su empleo en condiciones de elevados regímenes de giro demostrando superiores capacidades en el uso off-road o fuera de carretera.
- Garantiza una excelente protección contra el desgaste y limpieza del motor en condiciones de uso extremas.
- Sus componentes evitan la formación de depósitos ayudando a mantener limpias las lumbreras de escape.
- Alarga la vida del motor evitando el pegado de segmentos, el perlado de bujías y la formación de residuos carbonosos.

### Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- JASO: M345 FD\*
- API: TC
- APRILIA: DFI
- ISO: L-EGD
- TISI: 1040
- \*Homologación formal

### Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,876
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D445	10
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D445	64
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	141
Punto de inflamación, vaso abierto	° C	ASTM D92	130
Punto de vertido	° C	ASTM D97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	2
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.