



## SMARTER SCOOTER 2T

### Descripción

Es el lubricante ideal para scooters con motor de 2T, pues ha sido diseñado para el uso con continuo arranque-parada tan habitual en este tipo de motocicletas. Proporciona una excelente protección contra el desgaste y minimiza la emisión de humos contaminantes. Además soporta ejemplarmente las altas temperaturas del motor y evita la formación de carbonilla en los pistones y la degradación de los sistemas de escape. Está indicado tanto para motores de premezcla como de lubricación por inyector.

### Cualidades

- Reduce la emisión de humos debido a su tecnología "smokeless"
- Minimiza los ruidos mecánicos producidos por el motor.
- Buena estabilidad térmica y capacidad antioxidante.
- Aumenta la suavidad y potencia del motor.
- Elevada protección contra el desgaste.

### Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- JASO: M345 FD\*
- API: TC
- APRILIA: DFI
- ISO: L-EGD
- TISI: 1040
- \*Homologación formal

### Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,870
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D445	9,6
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D445	64
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	130
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D92	115
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	2
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.