repsol lubricants

Lubricantes Vehículo Ligero

DRIVER A3/B4 10W-40

Descripción

Aceite lubricante multigrado semisintético de muy alto nivel de calidad para uso en motores de turismos y vehículos comerciales ligeros. Combina una elevada resistencia a la oxidación para optimizar el periodo de cambio, y una viscosidad que facilita el arranque del vehículo, disminuyendo los desgastes.

Cualidades

• Aceite multigrado con bases semisintéticas, puede emplearse en motores gasolina y diesel de la mayoría de fabricantes de vehículos.
• Entre sus características destaca la resistencia a la formación de depósitos a altas temperaturas y de lodos a bajas temperaturas, manteniendo la limpieza del motor y por lo tanto aumentando su durabilidad.
• Es un lubricante estable a la pérdida de viscosidad que presentan algunos aceites multigrados en servicio. Así se consigue mantener la correcta lubricación del motor durante todo el periodo de uso del lubricante.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- PSA B71 2300
- VW 501 01/505 00

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Grado SAE			10W-40
Densidad a 15 ºC	g/cm3	ASTM D4052	0,866
Viscosidad cinemática a 40 ºC	cSt	ASTM D445	90
Viscosidad cinemática a 100 ºC	cSt	ASTM D445	13,7
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	156
Punto de inflamación, vaso abierto	ºC	ASTM D92	›215
Punto de vertido	ºC	ASTM D97	39
Cizalla Iny.Bosch: Visc. 100 ºC (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	›12,5
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10,7
Volatilidad Noack, 1h a 250 ºC	% en peso	CEC L-40-93	‹13

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.