



Descripción

Aceite lubricante en aerosol para mantener en perfectas condiciones las cadenas de moto incluso en las condiciones más adversas. Se aplica con facilidad y se adhiere perfectamente a la cadena, minimizando las pérdidas y manteniendo el neumático y la llanta trasera limpios. Su fórmula con base de teflón maximiza su resistencia al agua y permite mantener sus prestaciones incluso a altas temperaturas en todo tipo de ambientes. Este lubricante es especialmente adecuado para motos de carretera con cadenas tipo o-ring que exigen las mayores prestaciones. Para asegurar los mejores resultados, se recomienda desengrasar la cadena con el DEGREASE & ENGINE CLEANER antes de aplicar el MOTO CHAIN DRY.

Cualidades

- Excelente capacidad de carga, antidesgaste y anticorrosiva.
- Buen grado de untuosidad que mejora la adherencia a la cadena de transmisión y mantiene la llanta limpia.
- Excelente coeficiente de fricción gracias a su contenido en teflón.
- Aumenta la duración de la vida útil de la cadena.
- Repelente al agua, mantiene sus propiedades incluso en ambientes húmedos.

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Color	-	Visual	Blanquecino
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosidad cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	2800
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-4

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.