



Descripción

Aceite lubricante formulado para lubricar cajas de cambio de motocicletas. Proporciona una excelente resistencia a la cizalla y garantiza el funcionamiento de los embragues bañados en aceite con un perfecto control de su deslizamiento en condiciones de uso extremas. Aumenta la vida de todos los componentes de la caja de cambios, reduce los ruidos mecánicos y ayuda al arranque en frío.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga y aditivación antidesgaste.
- Protege y prolonga la vida de las cajas de cambio, engranajes y sistemas auxiliares.
- Máxima protección de todos los elementos de la caja de cambios frente a desgastes en condiciones extremas.
- Compatible con los materiales utilizados en las transmisiones de todo tipo de motocicletas.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API GL-4

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,891
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	137
Viscosidad cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	14
Viscosidad Brookfield a -26 °C	cP	ASTM D2983	<150.000
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	99
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D92	230
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-33
FZG (A/8,3/90): Escalón de fallo	-	ISO 14635	>12

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.