

Descripción

Aceite lubricante sintético para motores 2 tiempos de muy altas prestaciones, aplicable principalmente a todas y cada una de las especialidades off-road al más alto nivel. Este producto está concienzudamente estudiado para garantizar la máxima protección del motor contra el desgaste en las extremas exigencias a las que son sometidas este tipo de motocicletas. Es adecuado tanto para premezcla como para sistemas de lubricación por inyector.

Cualidades

- Especialmente desarrollado para su empleo en condiciones de elevados regímenes de giro demostrando superiores capacidades en el uso off-road o fuera de carretera.
- Garantiza una excelente protección contra el desgaste y limpieza del motor en condiciones de uso extremas.
- Sus componentes evitan la formación de depósitos ayudando a mantener limpias las lumbreras de escape.
- Alarga la vida del motor evitando el pegado de segmentos, el perlado de bujías y la formación de residuos carbonosos.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- JASO M345 FD*
 - API TC
 - Aprilia DFI
 - ISO-L-EGD
 - TISI
- *Homologación formal

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,872
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	64
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	141
Punto de inflamación, vaso abierto	° C	ASTM D 92	130
Punto de congelación	° C	ASTM D 97	-33
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.