



## Descripción

Aceite lubricante sintético para motos de nieve propulsados por motores de 4T y desarrollado para cumplir con las exigencias de los principales fabricantes. Ofrece un excelente comportamiento a bajas temperaturas gracias a su baja viscosidad, permite que el motor desarrolle sus máximas prestaciones con frío intenso o nieve y logra una perfecta lubricación de los distintos elementos del motor en condiciones ambientales extremas.

## Cualidades

- Bajo punto de congelación, permitiendo su uso con temperaturas bajo cero.
- Su estudiada viscosidad proporciona fluidez a baja temperatura manteniendo la película de lubricante y el nivel de protección que exigen los motores a estas temperaturas.
- Su moderna formulación confiere a este aceite unas magníficas propiedades antidesgaste, dispersante y antioxidante, dotando al motor de un mayor rendimiento.

## Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

• API SN

• JASO T 903:2023 MA\*

\*Homologación formal

## Características técnicas

|                                          | UNIDAD    | MÉTODO      | VALOR |
|------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| Grado SAE                                |           |             | 0W-40 |
| Densidad a 15 °C                         | g/cm3     | ASTM D4052  | 0,845 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C            | cSt       | ASTM D445   | 76    |
| Viscosidad cinemática a 100 °C           | cSt       | ASTM D445   | 13,4  |
| Viscosidad CCS a -35 °C                  | cP        | ASTM D5293  | 6047  |
| Punto de inflamación, vaso abierto       | °C        | ASTM D92    | 225   |
| Punto de vertido                         | °C        | ASTM D97    | -57   |
| Cenizas sulfatadas                       | % en peso | ASTM D874   | 0,8   |
| Cizalla Inv.Bosch: Visc. 100 °C (250 cy) | cSt       | CEC L-14-93 | 11,65 |
| TBN                                      | mg KOH/g  | ASTM D2896  | 7,1   |

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.