



Descripción

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-50 es un lubricante de bases altamente refinadas dirigido a motocicletas de cuatro tiempos. Especialmente recomendado para mototaxis que operan en climas cálidos y que requieran un nivel de calidad API SL o inferior.

Cualidades

- Su alta viscosidad 25W-50 permite una mayor capacidad de sellado a nivel de pistones, mejorando la compresión.
- Proporciona una elevada protección tanto del motor como de la caja de cambios
- Adecuado poder detergente-dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor.
- Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API SL
- JASO T 903:2016 MA2

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Grado SAE			25W-50
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,896
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	186
Viscosidad cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	18
Viscosidad CCS a -10 °C	cP	ASTM D5293	<13.000
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	103
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D92	245
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-18
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.