LEADER INYECCIÓN 15W-40

Automotive

Description

Lubrifiant à base minérale et synthétique conforme aux normes internationales de qualité les plus strictes, recommandée pour les moteurs de véhicules de tourisme à essence et diesel. Il est compatible avec dautres carburants comme le GPL (gaz de pétrole liquéfié) et le GNC (gaz naturel comprimé). Il protège le propulseur de lusure de tous ses composants et, grâce à sa capacité détergente et dispersante, le maintient propre, en évitant la formation de dépôts sur les gorges de pistons, valves, etc. Il est compatible avec les systèmes auxiliaires comme le pot catalytique.

Performances

- Il préserve la propreté du moteur en évitant la formation de dépôts sur les gorges de pistons, valves, etc.
- Il a été élaboré à partir dadditifs et de bases raffinées qui permettent dobtenir une meilleure stabilité de la viscosité et une faible volatilité, afin que le moteur puisse réaliser des performances optimales pendant toute la durée dutilisation de lhuile. En outre, elle offre une très faible consommation.
- Adapté aux véhicules essence, diesel et hydriques fonctionnant au GNC ou au GLP, pour lesquels le fabricant du moteur nexige pas un lubrifiant longue durée.

Normes, homologations et recommandations

- API SL/CF*
- ACEA A3/B4
- MB 229.1

*Homologation

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			15W-40
Densité à 15 ºC	g/mL	ASTM D 4052	0,87
Viscosité à 100 ºC	cSt	ASTM D 445	14,5
Viscosité à 40 ºC	cSt	ASTM D 445	107
Viscosité à -20 ºC	cP	ASTM D 5293	7000 max.
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	138
Point dinflammation, vase ouvert	ºC	ASTM D 92	215 min.
Point de congélation	ºC	ASTM D 97	-33

LEADER INYECCIÓN 15W-40

Automotive

T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,7
Cendres sulfatées	% poids	ASTM D 874	1,5
Cisaillement Injecteur Bosch : Viscosité à 100 °C après cisaille	cSt	CEC L-14-93	12,5 min.
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	13 max.

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.