



MAKER CHAIN SAE 30 Y 40

Description

Les lubrifiants Repsol Maker Chain SAE 30 et 40 sont conçus à partir de bases soigneusement sélectionnées, qui ont été traitées de sorte à améliorer notablement leur adhésivité naturelle.

Huiles de graissage général particulièrement adaptées au graissage perdu (graisseur, pinceau...). Spécialement recommandées pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses.

Performances

- Indice de viscosité élevé
- Grande onctuosité
- Bonne protection contre la corrosion

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- TTHYSSENKRUPP: 73* (40)
- ISO: 6743/1 - AN (30, 40)
- DIN: 51501 L -AN (30, 40)
- *Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR	
GRADE SAE			30	40
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	100	150
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	11	14,5
Indice de viscosité		ASTM D2270	95	95
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	210	220
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15	-10
Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C		ASTM D130	1a	1a
Rust, méthode A		ASTM D665	Passe	Passe
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052		0,886

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.