



RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-50

Description

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-50 est un lubrifiant à base minérale conçu pour les moteurs 4T de motos. Spécialement recommandé pour les mototaxis qui roulent dans des pays chauds et qui requièrent un niveau de qualité API SL ou inférieur.

Performances

- Sa haute viscosité 25W-50 permet une plus grande capacité d'étanchéité au niveau des pistons, en améliorant la compression.
- Fournit une protection élevée du moteur et de la boîte de vitesses.
- Excellent pouvoir détergent-dispersant qui assure une propreté totale des éléments du moteur.
- Maintient une pression et une température adéquates qu'elles que soient les conditions de service.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

• JASO T 903:2016 MA2*

• API: SL

*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			25W-50
Densité à 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,896
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	18
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D445	186
Viscosité à -10 °C	cP	ASTM D5293	<13.000
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	103
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	245
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-18
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.