RP DISOLA M 3015 Y 4015

Description

Lubrifiants marins spécialement conçus pour la lubrification de moteurs diesel fonctionnant à vitesse moyenne et élevée. Ils sont recommandés pour:

• Moteurs principaux et auxiliaires turbo-alimentés quel que soit leur type ou leur puissance, fonctionnant au Marine diesel oil (ISO 8217 DMX, DMA) ou au gasoil intermédiaire.

* Moteurs principaux et auxiliaires turbo-alimentés quel que soit leur type ou leur puissance, fonctionnant au gasoil et qui requièrent une grande marge de sécurité.

• Coussinets et tubes d´étambot.

• Lubrification d´engrenages réducteurs.

Son efficacité a été prouvée sur des milliers de moteurs de toute sorte, fonctionnant dans tout type de conditions.

Performances

• Service API : meilleur que CF.
• Bonne stabilité thermique.
• Bonnes propriétés détergentes à haute température.
• Bonnes propriétés dispersantes à basse température.
• Bonne protection contre l´usure.
• Bonne épaisseur de la pellicule lubrifiante à des pressions extrêmes.
• Excellente résistance à l´eau.
• Excellente capacité de centrifugation et de séparation de l´eau et des matières non solubles.
• Excellente capacité de filtrage.
• Très bonne capacité de neutralisation des produits acides provenant de la combustion.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

La gamme de lubrifiants DISOLA M est conforme aux exigences et aux recommandations des principaux fabricants de moteurs:

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

• CATERPILLAR MaK* (30, 40)
• HIMSEN* (30, 40)
• WÄRTSILÄ* (30, 40)
• MAN ES (MAN B&W)* (30, 40)
• DAIHATSU* (30, 40)
• ROLLS ROYCE* (30, 40)
• YANMAR* (30, 40)

*Approbation formelle

RP DISOLA M 3015 Y 4015

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE		
GRADE SAE			30	40
Densité à 15 ºC	g/cm3	ASTM D4052	0,897	0,898
Viscosité cinématique à 40 ºC	cSt	ASTM D445	110	145
Viscosité cinématique à 100 ºC	cSt	ASTM D445	12	14,2
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	98	95
Point d'inflammation, vase ouvert	ºC	ASTM D92	>220	>220
Point d'écoulement	ºC	ASTM D97	<-12	<-12
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	14	14

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.