



Description

Huile lubrifiante synthétique de qualité ACEA C4, spécialement recommandée pour les véhicules équipés de filtres à particules dans le cadre du traitement des gaz d'échappement. Elle se distingue par sa très faible production de cendres (Low SAPS) et constitue le lubrifiant spécifique pour les véhicules diesel Renault nécessitant le niveau de qualité RN0720. De plus, il s'agit d'un lubrifiant longue durée permettant de prolonger considérablement les intervalles de vidange, toujours conformément aux recommandations du constructeur. Grâce à son niveau de performances, elle peut également être utilisée dans les véhicules nécessitant les niveaux de qualité ACEA C3 ou ACEA C4.

Performances

- Sa faible teneur en cendres (Low SAPS) le rend indispensable pour garantir la durabilité des nouvelles technologies destinées à réduire les émissions polluantes dans l'atmosphère, telles que les filtres à particules diesel (DPF).
- Le niveau de qualité RN0720 garantit une grande résistance à l'oxydation de l'huile et une formation minimale de dépôts sur les pistons, permettant ainsi de prolonger les intervalles de vidange.
- Contribue à réduire les émissions de CO₂ dans l'atmosphère, avec des économies de carburant pouvant atteindre 1 % par rapport à d'autres lubrifiants dans les conditions normalisées de l'essai M111FE.
- Convient aux véhicules essence et à leurs versions hybrides correspondantes.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- ACEA C4
- FIAT Meets FIAT 9.55535 S4
- MB 226.51*
- RENAULT RN0720*
- *Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			5W-30
Densité à 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,847
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	71
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	12,2
Viscosité CCS à -30 °C	cP	ASTM D5293	<6.600
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	168
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-45
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	>200
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,2

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.