



Description

Lubrifiant synthétique Repsol développé pour les moteurs essence et diesel modernes du groupe VW-Audi-Seat-Skoda, conforme aux spécifications VW 504 00/507 00. Recommandé pour les moteurs à injection directe et les véhicules équipés d'un filtre à particules (DPF). Sa technologie Long Life permet d'allonger les intervalles de vidange, de réduire la consommation de carburant et de lubrifiant, et de diminuer les émissions. Compatible avec les exigences ACEA C2 et ACEA C3.

Performances

- Les résultats obtenus lors de l'essai normalisé VW avec filtre à particules DPF garantissent la compatibilité de l'huile avec ce système de post-traitement des gaz d'échappement, évitant ainsi l'augmentation de la consommation de carburant et la perte de performances du moteur causées par l'accumulation de cendres dans le filtre.
- Les essais internes réalisés sur des moteurs essence et diesel Audi et VW garantissent les performances maximales de ce lubrifiant sur l'ensemble de la gamme de véhicules Euro 6 et antérieurs de ces constructeurs.
- Faible consommation de lubrifiant grâce à sa formulation à base d'huiles de base synthétiques de très haute qualité.
- Produit longue durée permettant de prolonger considérablement les intervalles de vidange jusqu'à 50 000 km, conformément aux recommandations du constructeur du véhicule.
- Convient aux véhicules essence, diesel et à leurs versions hybrides correspondantes.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- ACEA C3
 - API SQ
 - BMW LL-04*
 - FIAT Meets FIAT 9.55535 S3
 - MB 229.51*
 - PORSCHE C30*
 - VW 504 00/507 00*
- *Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			5W-30
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	73
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	12,1
HTHS, viscosité à 150 °C	cP	ASTM D5481	> 3,5
Viscosité CCS à -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	170
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-42
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	> 180
Cisaillement Inj.Bosch: Vis 100 °C (90 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 9,3
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,1
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	< 10

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.