



Description

Lubrifiant synthétique à faible viscosité pour véhicules essence et diesel légers, conçu pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Sa formulation Mid SAPS le rend idéal pour les véhicules équipés de filtres à particules (DPF) et nécessitant un niveau de qualité ACEA C2. Particulièrement recommandé pour les moteurs Ford exigeant la spécification WSS-M2C950-A ainsi que pour les véhicules Jaguar Land Rover conformes à la norme STJLR.03.5007.

Performances

- Sa formulation soigneusement élaborée offre d'excellentes propriétés anti-usure et antioxydantes, ainsi qu'un fort pouvoir détergent-dispersant, garantissant une protection optimale du moteur, une propreté accrue et une durée de vie prolongée de l'huile.
- Excellent comportement à froid, favorisant une circulation rapide de l'huile au démarrage et réduisant l'usure grâce à la formation plus rapide du film lubrifiant.
- Convient aux véhicules équipés de filtres à particules (DPF) nécessitant un niveau de qualité ACEA C2, grâce à sa faible teneur en cendres.
- Sa viscosité permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂ dans des conditions normales de conduite (> 2,5 % d'économie de carburant selon l'essai standard M111FE).
- Convient aux véhicules essence, diesel et à leurs versions hybrides correspondantes.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- ACEA C2
- API SN*
- FIAT Meets FIAT 9.55535 DS1
- FIAT Meets FIAT 9.55535 GS1
- FORD WSS-M2C950-A*
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007*

*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			0W-30
Densité à 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,843
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	49,7
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	9,5
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	178
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	218
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7,1
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	0,5

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.