



Description

Huile minérale de haute qualité pour lubrifier une grande variété de moteurs deux temps. Particulièrement indiqué pour les utilisations agricoles ou forestières : tronçonneuses et tondeuses à gazon. Il s'agit d'une huile propre, qui prend soin du moteur, qui protège toutes les pièces métalliques de l'usure et de la corrosion, et qui permet de lubrifier parfaitement la chambre de combustion.

Performances

- Pouvoir lubrifiant élevé, qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie du moteur.
- Minimise la formation de dépôts en maintenant propre l'évacuation des gaz d'échappement.
- Empêche le perlage des bougies, le collage des segments et la formation de résidus carbonés.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

• API TC

• JASO M345 FB

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Couleur	-	Visuel	Rouge
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,881
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	110
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-12
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	146
Cendres sulfatées	% poids	ASTM D874	0,1
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.