



## Description

Une huile lubrifiante minérale haut de gamme pour lubrifier une grande variété de moteurs deux temps. Grâce à notre sélection de bases minérales hautement raffinées et d'additifs, cette huile peut lubrifier des petits moteurs 2T pour le jardinage comme les moteurs de tronçonneuse ou encore celui et de petits véhicules de l'industrie forestière.

C'est une huile propre qui prend soin du moteur et protège toutes les pièces métalliques de l'usure et de la corrosion, en lubrifiant parfaitement la chambre de combustion.

## Performances

Pouvoir lubrifiant élevé, qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie du moteur.

Minimise la formation de dépôts en maintenant propre l'évacuation des gaz d'échappement.

Empêche le perlage des bougies, le collage des segments et la formation de résidus carbonés.

## Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API TC
- ISO L-EGB

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,882
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	110
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	146
Cendres sulfatées	% poids	ASTM D874	0,1
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.