



Description

Les lubrifiants Repsol Maker Chain SAE 30 et 40 sont conçus à partir de bases soigneusement sélectionnées, qui ont été traitées de sorte à améliorer notablement leur adhésivité naturelle.

Huiles de graissage général particulièrement adaptées au graissage perdu (graisseur, pinceau...). Spécialement recommandées pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses.

Performances

- Indice de viscosité élevé
- Grande onctuosité
- Bonne protection contre la corrosion

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- DIN 51501 L -AN
- ISO 6743/1 - AN

- THYSSENKRUPP 73 (40)*

*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR	
GRADE SAE			30	40
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052		0,886
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	100	150
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	11	14,5
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	95	95
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15	-10
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	210	220
Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C	-	ASTM D130	1a	1a
Rust, méthode A	-	ASTM D665	Passe	Passe

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.