Description

Fluide hydraulique spécialement conçu pour être utilisé lors d´opérations de déformation, étirement et de tréfilage de fils d´aciers nobles, ainsi que de matériaux ferreux et non ferreux. Il peut également être utilisé lors des opérations d´emboutissage, de modelage et d´impression d´intensité moyenne. Il est fabriqué à partir de bases paraffiniques hautement raffinées et soigneusement sélectionnées auxqu´elles ont été ajoutés des additifs spécifiques permettant d´améliorer notablement leurs propriétés.

Performances

- Ses additifs assurent une finition de haute qualité.
- Reste stable pendant longtemps.
- Grande capacité de lubrification, ce qui permet de réduire l´usure et protège mieux les outils.
- Excellente onctuosité qui facilite l´obtention d´indices de production élevés.

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Grade ISO VG			68
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,897
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	60
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	6,5
Mousse: Sec I, II, III formation		ASTM D892	30
Mousse: Sec I, II, III stabilité		ASTM D892	0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	›190

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.