



## Description

Lubrifiant en aérosol pour maintenir dans des conditions parfaites les chaînes de moto même dans les conditions les plus sévères. Il s'applique avec facilité et adhère parfaitement à la chaîne, en minimisant les pertes et en maintenant le pneu et la jante propres. Sa formule à base de téflon maximise sa résistance à l'eau et permet de maintenir ses performances même à de hautes températures et pour tous les climats. Ce lubrifiant est spécialement approprié aux motos de route avec des chaînes type o - ring qui exigent les plus grandes performances. Pour assurer de meilleurs résultats, nous recommandons de dégraissier la chaîne avec DEGREASE & ENGINE CLEANER avant d'appliquer MOTO CHAIN DRY.

## Performances

- Excellente capacité de charge, antiusure et anticorrosive.
- Bonne onctuosité qui améliore l'adhérence à la chaîne de transmission et maintient la jante propre.
- Excellent coefficient de friction grâce à son contenu en téflon.
- Augmente la durée de la vie utile de la chaîne.
- Repousse l'eau et maintient ses propriétés même en climats humides.

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Couleur	-	Visuel	Blanc cassé
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	2800
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-4

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.