



Description

Lubrifiant en aérosol pour maintenir en parfaites conditions les chaînes et les transmissions secondaires. Facile à appliquer, elle adhère parfaitement à la chaîne, en minimisant les pertes et en maintenant le pneu et la roue arrière propres. Elle résiste à l'eau et est capable d'agir à des températures élevées et dans tout type d'environnements.

Performances

- Excellente capacité de charge, anti-usure et anticorrosive.
- Bon niveau d'onctuosité qui améliore l'adhérence à la chaîne de transmission et maintient la roue propre.
- Excellent coefficient de friction grâce à sa teneur en téflon.
- Augmente la durée de vie utile de la chaîne.
- Imperméabilisant, elle conserve ses propriétés dans des environnements humides.

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Couleur	-	Visuel	Jaunâtre
4 Billes usure, diamètre de empreinte (1 min/80 kg)	mm	DIN 51530	0,37
4 Billes usure, diamètre de empreinte (40 kg)	mm	ASTM D2266	0,35
Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C	-	ASTM D130	1 a

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.