



Description

Lubrifiant conçu pour lubrifier les boîtes de vitesse de motos. Il présente une excellente résistance au cisaillement et garantit le bon fonctionnement des embrayages à bain d'huile avec un contrôle parfait de leur glissement dans des conditions extrêmes d'utilisation. Il augmente la durée de vie de tous les composants de la boîte de vitesses, réduit les bruits mécaniques et facilite le démarrage à froid.

Performances

- Capacité de charge élevée et additifs anti-usure.
- Protège et prolonge la durée de vie des boîtes de vitesse, engrenages et systèmes auxiliaires.
- Protection maximale de tous les éléments de la boîte de vitesse contre l'usure dans des conditions extrêmes.
- Compatible avec les matériaux utilisés dans les transmissions de tout type de motocyclettes.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API GL-4

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,891
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	137
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	14
Viscosité Brookfield à -26 °C	cP	ASTM D2983	<150.000
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	99
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-33
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	230
FZG (A/8,3/90): Échelon des dommages	-	ISO 14635	>12

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.