



## Description

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60 est un lubrifiant à base minérale conçu pour les moteurs 4T de motos. Spécialement recommandé pour les mototaxis à fort kilométrage qui requièrent un niveau de qualité API SG ou inférieur.

## Performances

- Sa haute viscosité 25W-60 permet une plus grande capacité d'étanchéité au niveau des pistons, en améliorant la compression.
- Fournit une protection élevée du moteur et de la boîte de vitesses
- Excellent pouvoir détergent-dispersant qui assure une propreté totale des éléments du moteur.
- Maintient une pression et une température adéquates qu'elles que soient les conditions de service.

## Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API SG
  - JASO T 903:2016 MA2\*
- \*Approbation formelle

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			25W-60
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,893
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	250
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	24
Viscosité CCS à -10 °C	cP	ASTM D5293	<13.000
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	120
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-18
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	250
Cendres sulfatées	% poids	ASTM D874	0,8
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6,5

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.