



GIANT 7670 LS-LL 10W-40

Descrizione

Lubrificante di alta qualità UHPD (Ultra High Performance Diesel) basso contenuto in ceneri (Mid SAPS), idoneo per i sistemi di post trattamento dei gas di scarico: filtri particelle, SCR e catalizzatori. La sua particolare formulazione permette periodi di cambio straordinariamente lunghi; prodotto compatibile con tutti i tipi di carburante (gasolio, GPL, metano e biodiesel). Idoneo per motori Euro VI ed anteriori.

Caratteristiche

- Il limitato contenuto di fosforo e zolfo e il basso livello di ceneri solfatate permettono l'impiego nella maggioranza dei veicoli grazie alla sua compatibilità con catalizzatori SCR.
- La tecnologia Mid SAPS assicura le prestazioni e la durata necessarie per i motori dotati di sistema di post trattamento con filtri che verrebbero altrimenti otturati.
- Può essere usato anche con utilizzo di biodiesel come carburante, in ottemperanza ai periodi di cambio indicati dai costruttori.
- Una mirata additivazione consente a questo prodotto di ottenere eccellenti risultati rendendolo idoneo per lunghi periodi di cambio, assicurando una lunga vita utile al motore.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA: E6, E7, E8, E9, E11
- CATERPILLAR: CAT ECF-3
- DAF: Extended Drain
- MACK: EOS-4.5
- MB: 228.31/228.51
- RENAULT: RLD-3
- API: CK-4
- CUMMINS: CES 20086
- DEUTZ: DQC IV-18 LA
- MAN: M 3477/M 3775
- MTU: Type 3.1
- VOLVO: VDS-4.5

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.