



## MAKER AQUA SST NBF 50

### Descrizione

Lubrorefrigerante emulsionabile multifunzionale, esente da cloro, formulato specificamente per operazioni di asportazione truciolo su leghe di alluminio. Garantisce assenza di macchiatura su qualsiasi lega di alluminio lavorata. È comunque adatto a lavorare acciai, ghisa e leghe gialle. In acqua forma un'emulsione lattescente finemente dispersa con elevate caratteristiche di lubrificazione e lunga durata nel tempo. È idoneo per lavorazioni di tornitura, foratura, fresatura, alesatura (MAPAL), foratura e maschiatura, su tutti i tipi di macchine utensili, con impianti singoli o centralizzati.

### Caratteristiche

- Esente da donatori di formaldeide.
- Consente di ottenere ottime finiture superficiali.
- Elevate proprietà antiruggine anche a basse concentrazioni di utilizzo.
- Facilmente solubile in acqua a tutte le concentrazioni, riducendo la formazione di saponi e morchie in macchina.
- Non intacca elementi di gomma e plastica, non provoca incrostazioni e depositi fangosi.
- Elevata stabilità delle emulsioni in esercizio anche alle estreme condizioni di impiego.
- Particolarmente compatibile con le esigenze sanitarie ed ambientali degli operatori a contatto.

### Modalità impiego

Dal 5 al 10 per cento secondo la gravosità dell'operazione e per pezzi grezzi in buone condizioni superficiali e di pulizia.

### Modalità di stoccaggio

Può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di sei mesi, a temperature comprese tra circa + 5 °C e massimo 50 °C.

### Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.